

ÚDRŽBA A UŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ DORSIS

1. UŽÍVÁNÍ

Dveřní systém Dorsis (dále rovněž jako „dílo“ nebo „produkt“) smí být užíván pouze v souladu s tímto návodem. Podmínkou dlouholetého užívání je přiměřené a šetrné zacházení a vhodná údržba. Typickou vlastností našich produktů je malá pracovní spára mezi zárubní a dveřním křídlem, která způsobuje při otevírání dveří pocit podtlaku či přetlaku. Tato vlastnost je patrná zejména u dveří vyšších rozměrů a dveří do prostorově malých místností.

Vady, škody či ublížení na zdraví, které vznikly nedodržením tohoto návodu, není možné v rámci reklamačního řízení uznat. Při dodržení níže uvedených podmínek Vám firma DORSIS zaručuje dlouholeté a spokojené užívání našich produktů.

2. VLHKOST

Prvním a hlavním nepřítelem všech produktů ze dřeva je vlhkost. Již při montáži je nutné řídit se podmínkou, aby v prostorách, do nichž se dveře a zárubně montují, byla vlhkost v rozmezí 35 - 55 % a oddělovací prostory měly vlhkostní rozdíl max. 10%. Nadměrná vlhkost může způsobit trvalé poškození díla. U obložkových zárubní věnujte zvláštní pozornost při vytírání podlah.

3. TEPLOTA

Pokud dveře oddělují prostory s rozdílem teplot vyšším jak 5°C, může dojít k jejich prohnutí nebo zkroucení, za což DORSIS nenese odpovědnost. Teplota v interiéru je povolená v rozmezí 18-30°C.

4. VHODNÉ OŠETŘENÍ

Produkty jsou dle přání zákazníka dodávány dýhované, dokončené transparentními laky, nebo stříkané polyuretanovou barvou v požadovaném odstínu dle RAL či NCS.

Povrch dveří je při adekvátním zacházení chráněn před prachem a znečištěním, vznikajícím běžným provozem. Proto i pro odstranění nečistot z povrchu dveří stačí jemný suchý hadr nebo jen lehce navlhlčený. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky (práškové, na bázi chlóru, atd.) nebo agresivní čištění (drátěnky, kartáče, atd.). Rozhodně se vyvarujte nadměrnému používání vody.

5. ÚDRŽBA A SEŘIZOVÁNÍ

Dveře, zárubně i pouzdra nevyžadují zvláštní údržbu. Dveře osazené v zárubních nebo pouzdrech DORSIS mají bezúdržbové závěsy či pojezdové vozíky. Doporučujeme jednou za rok kontrolu všech mechanických součástí a v případě potřeby seřízení. V rámci prodloužené záruky je zákazník povinen si objednat provedení hrazené servisní prohlídky zboží, jejichž cena je uvedena v CENÍKU SERVISNÍCH PRACÍ DORSIS uvedeném na webových stránkách www.dorsis.cz v sekci Ke stažení, a to do konce základní záruční doby s provedením servisní prohlídky mezi 25-30 kalendářním měsícem.

6. MECHANICKÝ ZÁSAH A MECHANICKÉ POŠKOZENÍ

Běžné používání dveří a zárubní zaručuje dlouholetou spokojenost s našimi produkty. Je nutné se vyvarovat styku povrchu dveří s ostrými předměty, které by mohly způsobit poškození povrchové úpravy. Nedovolte, aby došlo k nárazům do dveří, úderům různými předměty nebo násilnému zavírání průvanem. Ve všech těchto situacích hrozí mechanické poškození. Vyvarujte se snaze násilně otevřít dveře, pokud jsou zamčené. Dveře ovládejte zlehka, nepoužívejte násilí. Při otvírání a zavírání dveří používejte kliku, jinak může dojít k poškození nebo vytržení zámku. V otevřené poloze dveře nezatěžujte jakýmkoliv cizími předměty. Neprovádějte zásahy do konstrukce dveří a zárubní.

7. SKLADOVÁNÍ

Produkty se smí skladovat v případě potřeby jen v originálních obalech, a to v poloze tak, aby bylo zamezeno jejich průhybu, a v prostorách s relativní vlhkostí do 55%. Dveře je nutné skladovat mimo přímé slunce, aby se zabránilo oxidaci přírodní dýhy. Při manipulaci dbejte zvýšené opatrnosti a mechanického poškození. Dílo chraňte před povětrnostními vlivy (děšť, pára, sníh, námraza, aj.).